

**Гидравлическийстыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС  
(90-355 мм)**





## Описание сварочного аппарата:

Стыковая сварочная машина ПРОСВАР С 355 ПЛЮС предназначена для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 90 мм до 355 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.

### Ключевые особенности:

**Стальной центратор** с 4-мя прочными широкими зажимами, один из которых легко может быть удален для облегчения сварки фитингов с трубами (тройники, крестовины, отводы).

**Итальянские комплектующие.** Перепускной клапан, масляный насос гидростанции, БРС, сальники гидроцилиндров.

**Колёса на центраторе** для удобства перевозки.

**Гайки** для зажима хомутов улучшенного типа.

**Вкладыши** шлифованные.

**БРС закрытого типа** – защита от загрязнения.

**Гидростанция в закрытом корпусе** по стандарту защиты IP 55 (брзгот- и пылезащищенный). Все органы управления расположены непосредственно на гидростанции. Разъем для подключения нагревателя расположен на задней панели гидростанции - нет необходимости в выносном терморегуляторе. Точная регулировка температуры осуществляется электронно.

**Съёмные гидравлические шланги.**

**Электронный манометр** – максимально точные показания давления в цифровом формате.

**Съёмная боковая крышка** для удобства доступа внутрь и замены масла.

**Колёса на гидростанции** для удобства перевозки.

**Разъём для подключения прибора протоколирования** на гидростанции.

**Гидроаккумулятор** для поддержания давления в гидросистеме при отключении питания.

**Торцеватель с микровыключателем** для безопасности оператора. Работает только находясь на центраторе.

**Усиленный двигатель торцевателя.**

### Комплектация:

- Центратор с четырьмя зажимами диаметром 355 мм.
- Гидростанция с разъёмом для подключения прибора протоколирования.
- Электрический торцеватель с микровыключателем.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.
- Комплект редукционных вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 90-315 мм.
- Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями закрытого типа.
- Набор инструментов и ЗИП.

### Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	90 - 355
Мощность нагревателя, Вт	4000
Мощность торцевателя, Вт	1200
Мощность двигателя гидростанции, Вт	750
Максимальное давление, бар	100
Рабочая температура, град. С	0-300
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Вес нетто/брутто, кг	247/291
Транспортировочные габариты, мм	1000x730x730, 760x700x730

Продажа и сервис в России:



# ПРОФСТРОЙСНАБ

профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022  
+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)