



## Drillkomplekt 300 Optimum Eco

Для производительного сверления отверстия диаметром до 350 мм в сильноармированном бетоне с помощью мощного и надежного мотора  
Артикул: DK0300OE

**Диаметр сверления до 350 мм**  
**Мотор: BDK-28 3.3 кВт, 230 В**  
**Станина D-350E**



### Мотор BDK-28:

- Макс. диаметр сверления для мотора: 350 мм
- Три скорости сверления
- Полностью металлический корпус и редуктор
- Надежное предохранительное сцепление
- Защитный блок PRCD
- Прочная транспортировочная рукоятка

### Станина D-350E

- Транспортировочные колеса
- Упор-откос
- Надежное быстросъемное крепление мотора
- Стальная закаленная зубчатая рейка
- Каретка на роликовых направляющих
- Простая регулировка угла наклона
- бесступенчатый наклон до 45 градусов
- Возможность расположения штурвала с двух сторон

### Технические характеристики:

Диапазон диаметров сверления:	<b>40-350 мм</b>
Вес комплекта	<b>35 кг</b>
Количество скоростей электробормотора:	<b>3</b>
Число оборотов электробормотора:	<b>230/480/720</b>
Сверление под углом	<b>до 45°</b>
Резьба шпинделя	<b>1 1/4"</b>
Ход каретки станины	<b>600</b>
Габариты Д x Ш x В	<b>600X360x1000</b>